

Macler *







Construcción Civil

Aireación Hormigón Aireación Revoque







Especificações físico-químicas

Parámetros	Lauril Sulfato de Sodio 30%	Lauril Sulfato de Sodio 94%
Estado Físico, 25°C	Liquido	Sólido
Color	Incoloro a amarillento	Blanco a ligeramente amarillento
Materia Activa (%)	Mín. 28	Mín. 93
Cloruro de Sodio (% p/p)	Máx. 0,6	Máx. 0,6
Sulfato de Sodio (% p/p)	Máx. 1,5	Máx. 4,0
pH puro, 25°C	11,0 - 12,5	_
pH sol. 1% acuoso, 25°C	_	8,0 - 11,0
Temperatura de gelificación	12°C	_

Homologación

¡Póngase en contacto con nuestros comerciales y solicite una muestra para pruebas y homologación!

TrustScan®

¡Todos los productos de nuestra línea Standard pasan por el **TrustScan**!

Una metodología que controla la calidad del producto en el momento de la aplicación, porque creemos que un producto con la concentración correcta es lo mínimo que debemos proporcionar.

¡TrustScan es más que un sello antifraude!



Por ser uno de los tensioactivos más tradicionales y tener el precio más bajo, suele aplicarse en casos en los que su rendimiento **no presenta** una relación coste-beneficio muy adecuada. Al final, un precio bajo no siempre indica un coste bajo en la aplicación dentro de la fórmula.



Para saber si está aplicando este producto de la forma más económica posible y descubrir otras soluciones enfocadas en el **costo/beneficio**, ¡cuente con nuestro Smart**Lab**!



SmartLab es un departamento de investigación y desarrollo totalmente dedicado a nuestros clientes activos.



Macler *

Nuestra química en armonía con su rutina.

Macler Produtos Químicos Ltda

Rua Fritz Lorenz . 1774 . G5 . Bairro Industrial CEP 89.120-000 . Timbó . Santa Catarina

suporte1@macler.com

47 3323.5012

macler.com.br